

fibranSTICK

BLAZINICE IZ BUTILNE GUME ZA LEPLJENJE TOPLOTNOIZOLACIJSKIH PLOŠČ FIBRANxps

FIBRANstick blazinice omogočajo odličen oprijem FIBRANxps plošč na hidroizolacijo, kar je za pravilno izvedbo toplotne izolacije v zemlji zelo pomembno. Montaža je hitra, čista in enostavna. Z uporabo FIBRANstick blazinic se izognemo poškodbam izolacij, ki so posledica segrevanja hidroizolacije in lepljenja xps plošč v staljeno podlago.

LASTNOSTI FIBRANstick

- velika prožnost
- odpornost na staranje
- se ne krči
- ne vsebuje topil

TEHNIČNI PODATKI

OSNOVA: termoplastična butilna guma

BARVA: črna

TEMPERATURN A OBSTOJNOST: -40 °C do +90 °C

SKLADIŠČENJE: 5 °C do 25 °C

TEMPERATURA PRI MONTAŽI: minimalno 5 °C

PAKIRANJE: 90 blazinic/paket

PORABA: 5 blazinic/XPS plošča (6,7 blazinic/m²)

NAVODILA ZA UPORABO

Priporočamo, da z montažo toplotne izolacije s pomočjo FIBRANstick blazinic pričnete takoj, ko je pritrditev hidroizolacije končana. XPS plošče in podlaga morajo biti čiste in suhe, da zagotovimo učinkovit oprijem.

Posamezna plošča se točkovno pritrdi s petimi blazinicami. Plošče polagamo od spodnje nosilne podlage (peta temelja) navzgor z zamikom (opečna zidava), da s tem preprečimo toplotne mostove.

OPOZORILO

Blazinice FIBRANstick ne smemo puščati na direktnem soncu ali vročini, da ne pride do zlepljenja posameznih blazinic.

